

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Haakse slijpmachines

LE 9-10 125

Bestelnr. 350.672



Technische attributen	LE 9-10 125
Max. slijpschijf-Ø	125 mm
Onbelast toerental	6000-10000 /min
Opgenomen vermogen	900 Watt
Afgegeven vermogen	500 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Gewicht	1,9 kg

900 Watt haakse slijper, universeel bruikbaar, 125 mm

- Microprocessor-elektronica: met constant toerental door tachogenerator, toerentalregeling, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole
- Motor: krachtig en sterk vermogen voor snelle voortgang van dewerkzaamheden
- Met dubbele wikkelbescherming tegen metaalstof, reduceertslijtage van de motor en verhoogt de levensduur
- Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- Extra handgreep
- Deze universele haakse slijper is ideaal voor staal- en metaalbewerking, bouw en renovatie, carrosserie-bouw en montage-bedrijven.
- Kickback-Stop: deze stopt de motor bij schijfblokkering

Basisuitrusting	
1 beschermkap 125 Ø	358.029
1 handgreep	335.274
1 spanflens	335.282
1 spanmoer M 14	100.080
1 spansleutel	

Toebehoor

Vlaklamelschijf voor metaal en RVS



Bewerken van lasnaden, verwijderen van laspunten en -rupsen. Kanten schuin afwerken en afronden. Voor slijpwerkzaamheden aan metaal, roestvrij staal, gelegeerd en niet-gelegeerd staal, licht metaal, non-ferrometaal, constructiestaal, gietijzer.

Afmeting in mm:	Korrel:	VE:	Bestelnr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Haakse slijpmachines

Dunne doorslijpschijf voor RVS



Recht, voor snel doorslijpen met weinig druk. Millimeter nauwkeurig in slijpeng, nagenoeg geen braam, 30% hogere standtijd. Vacuum verpakt.

Afmeting in VE:	Bestelnr.
mm:	

125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836
---------------------	----	---------

SC-VL polijstlamelschijf voor metaal en RVS



Polijstvlies voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden op roestvrij staal, staal, titaanlegeringen, licht metaal, non-ferro metaal en kunststof. Verwijderen van aanloopkleuren, oppervlakteroest, spanen en krassen.

Afmeting in Korrel:	VE:	Bestelnr.
mm:		

125 Ø x 22,2 coarse	5	367.494
125 Ø x 22,2 medium	5	358.606
125 Ø x 22,2 fine	5	367.486

Staaldraad 0,3 mm



gedraaid, opname M 14

Afmeting in VE:	Bestelnr.
mm:	

60 Ø	1	124.516
------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Haakse slijpmachines

Staaldraad 0,5 mm



gevlochten, opname M 14

Afmeting in VE: **Bestelnr.**
mm:

65 Ø 1 124.524

Diamantjet - diamantslijpschijven, standaard, beton



Snelle, universeel slijpschijven met lange levensduur, voor beton en steen

Afmeting in VE: **Bestelnr.**
mm:

125 Ø x 22,2 1 349.046

Diamantjet - diamantslijpschijf, premium, tegels



Snelle, lange levensduur slijpschijf met dichte diamant segmenten voor tegels. Geschikt voor alle tegels, marmer, graniet en natuursteen. Stil en precies.

Afmeting in VE: **Bestelnr.**
mm:

125 Ø x 22,2 1 349.038

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Haakse slijpmachines

Transportkoffer



Zonder voorgevormde inleg. Kies voor machines L 3709, LE 9-10 125, L 10-10 125 voorgevormde inleg nr. 378.305, kies voor machines OS/OSE 80-2, OD/ODE 100-2, ORE 125-2 voorgevormde inleg nr. 379.387.

Afmeting (L x B x H):	VE:	Bestelnr.
-----------------------	-----	-----------

360 x 228 x 135	1	376.094
-----------------	---	---------

Kofferinleg

Inleg voor transportkoffer 376.094 voor haakse slijpers L 3709, L 10-10 125 en LE 9-10 125.

VE:	Bestelnr.
-----	-----------

1	378.305
---	---------